



Eldningsolja 1 XLS 0,001%S

Färgad (lågskattad)

Produktbeskrivning

Eldningsolja 1 XLS är ett speciellt lågsvavligt bränsle avsett för uppvärmningsändamål i pannor från villor, fastigheter samt industrin. Eldningsolja 1 XLS innehåller förnyelsebara kolväten

Fördelar

Produkten uppfyller de högsta kraven som idag ställs på en Eldningsolja. Eldningsolja 1 XLS innehåller mindre än 0,001 % Svavel vilket gör utsläppen nästan helt fria från de försurande svavelemissionerna. Tillsammans med innehållet av förnyelsebara komponenter ger detta minskad påverkan på växthuseffekten och närmiljön. Den mycket jämna kvaliteten gör det enkelt att trimma in hög verkningsgrad och säker drift. Den låga hanteringstemperaturen gör också produkten passande i mycket kalla områden.

Lagring och hantering

Lagring av all eldningsolja skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av eldningsoljor är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Användningsområden

Eldningsolja 1 XLS är avsett för uppvärmning och bör ej användas i motorer.

Eldningsolja 1 är färgad, dvs lågskattad och får ej användas för annat bruk än avsett.

Hälsa, miljö och säkerhet.

Information om hantering av brandfarliga vätskor finns t.ex. på www.msb.se.

Se säkerhetsdatablad

- SS 155410

Egenskaper	Enhet	Typvärde	Krav enl SS15 54 10
Askhalt	Mass%	<0,01	Max 0,01
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	820	820,0-860,0
Kokstal 10% dest	Mass%	<0,2	Max 0,20
Grumlingstemperatur CLP	°C	-32	Max -22
Filtrerbarhet i kyla CFPP	°C	-34	Max -32
Viskositet @ 40°C	cSt	2	1,5-3,8
Färg		grön	Grön
Svavelhalt	mg/kg	<10	Max 500
Kvävehalt	mg/kg	<10	
Flampunkt	°C	>60	Min 60
Destillation 95% recov	°C	295	Max 370
Vattenhalt	mg/kg	<40	Max 200
Energiinnehåll net	kWh/lit	9,9	

Typdata utgör en indikation på nuvarande produktion. Avvikelser inom kraven kan förekomma. Rätten till ändringar förbehålls.