



Bensin MK1 98 E5

max 5% etanol

Produktbeskrivning

Bensin blyfri 98 är ett bränsle anpassat för alla typer av bensinmotorer innehållande upp till 5 % etanol.

Fördelar

Produkten uppfyller de högsta kraven som idag ställs på en bensin. Innehållet av förnyelsebara komponenter ger minskade emissioner av koldioxid. Detta innebär lägre påverkan på växthuseffekten. Bensinen innehåller tillsatsmedel som håller motorns insprutningssystem och insugningsventiler rena från beläggningar, samt minskar risken för korrosion.

Lagring och hantering

Lagring av all bensin skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Användningsområden

Bensin E5 är lämplig för alla bensinmotorer och får ej användas för andra ändamål. För äldre fordon med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor.

Vi avråder från att använda bensinen som flygbränsle.

Hälsa, miljö och säkerhet.

Information om hantering av brandfarliga vätskor finns t.ex. på www.msb.se.

Se säkerhetsdatablad

- SS 155422 Miljöklass 1
- EN 228

Egenskaper	Enhet	Krav enl SS 15 54 22		Typdata
		sommar	vinter	
Aromathalt	Vol%	Max 35		34
Bensenhalt	Vol%	Max 1,0		0,8
Olefinhalt	Vol%	Max 13		6
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	720-775		748
Oktantal RON		Min 98,0		<98
Oktantal MON		Min 87,5		<87,5
Svavelhalt	mg/kg	Max 10		4
Ångtryck	kPa	45-70	65-95	70
Oxidationsstabilitet		Min 360		>360
Syrehalt	Mass%	Max 2,7		<2,7
Oxygenater - Etanol	Vol%	Max 5,0		<5
Oxygenater - MTBE/ETBE	Vol%	Max 4,9/5,7		3,6/1,5
Destillation E70	Vol%	20-48	22-50	43
Destillation E100	Vol%	47-71	50-71	56
Destillation E150	Vol%	Min 75		89
Destillation FBP	°C	Max 205		188

Typdata utgör en indikation på nuvarande produktion. Avvikelser inom kraven kan förekomma. Rätten till ändringar förbehålls.